

# SAOSTUSSÄILIÖIDEN KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE

Tämä on perusohje, ohjetta on tarpeen mukaan täydennettävä tiettyyn järjestelmään soveltuvaksi.

## Yleistä

Viemäreihin ei saa päästää mitään niihin kuulumatonta, etteivät ne tukkeudu. Öljyt, maalit liuottimet yms. eivät kuulu viemäriin, luontoon joutuessaan ne pilaavat lähiympäristön tai aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaran. Samasta syystä kannattaa harkita tarkkaan esim. kodin putkimiehen, kloorin ja antibakteeristen pesuaineiden käytön tarpeellisuutta.

Pesuaineissa kannattaa suosia vähän fosfaatteja sisältäviä aineita. Mitä vähemmän niitä käyttää, sitä vähemmän fosforia pääsee jätevesien mukana ympäristöön.

## SAOSTUSSÄILIÖT

- Täyttymistä on seurattava säännöllisesti
- Saostussäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa
- Tarvittaessa säiliöt on tyhjennettävä useammin

### Täyttymisen seuranta (jos ei täyttymishälytintä)

Seurataan vedenpinnan korkeutta säiliön kaikissa osissa säännöllisesti. Lietteen kertymistä säiliöön seurataan kerran kuukaudessa säiliön ensimmäisen osan takaseinän vierestä. Lietteen korkeuden voi mitata seuraavasti.

- Pitkän kepin toisen päähän kierretään harsoa, esim. säiliön pohjan ja poistoputken välisen korkeuden matkalle
- Keppi lasketaan varovasti säiliön pohjalle ja kierretään pari kertaa rauhallisesti
- Keppi nostetaan varovasti ylös ja mitataan lietteen paksuus
- Säiliö on tyhjennettävä viimeistään silloin kun lietteen pinta on 10 cm:n päässä poistoputken T-haaran alareunasta

### Tyhjennyksen yhteydessä tehtävät tarkastukset

- Tyhjennyksen yhteydessä on tarkastettava säiliön kunto silmämääräisesti (esim. halkeamat, painumat)
- Samalla tarkastetaan lähtevien putkien T-haarojen oikea asema
- Tyhjennyksen jälkeen tarkkaillaan säiliön seinämiä sisäänpäin tulevan vuodon varalta
- Säiliön ensimmäinen osa täytetään vedellä poistoputken alareunaan saakka
- Vedenpinnan korkeutta seurataan jonkin aikaa, jotta huomataan jos säiliö vuotaa ulospäin

Tarkastuksen yhteydessä havaitut viat ja puutteet kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Huomatut viat on korjattava mahdollisimman pian ja korjaukset merkittävä päiväkirjaan.

Saostussäiliöiden lietteet on kuljetettava kunnan määräämään loppusijoituspaikkaan.

## HUOLTOAIKATAULU

Tässä ohjeessa luetellaan tarvittavat toimenpiteet ja ajankohdat säiliöiden seurantaan ja huoltoon. Ohjeet toimenpiteiden suorittamiseen löytyvät edellä olevasta käyttö- ja huolto-ohjeesta.

